

Persiana

Stecca Orientabile



Lato esterno



La persiana con stecca orientabile per finestra e porta finestra è caratterizzata dalle lamelle movimentabili a seconda delle esigenze attraverso il meccanismo con maniglietta. La persiana viene fornita con manigliette aggiunte per ogni anta con luce interna maggiore di 1290 mm per dare la possibilità di orientare diversamente le lamelle in ciascuna zona. Con semplice manovrabilità e massima funzionalità, questo modello consente di orientare le lamelle con qualsiasi inclinazione fino al completo ribaltamento mantenendo le ante chiuse. Il passaggio della luce e dell'aria viene quindi regolato a piacere conservando la privacy e, ad esempio nelle ore notturne o in assenza di persone in casa, è possibile mantenere l'aerazione completa con la persiana chiusa.

|||||
 Sistemi oscuranti

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura

Persiana

Stecca Orientabile



Caratteristiche tecniche

Persiana stecca orientabile in alluminio spessore 45 mm con anta in battuta su 3 lati. Finestra e porta finestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore. Porta finestra fornita con traverso da 68 mm ad altezza 990 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta e fermamaniglia
- > Ganci superiori e perni inferiori di chiusura
- > Bandelle a scomparsa Ø 12 mm con cardini a murare e rondella copriforo
- > Maniglia giraffa (doppia maniglia con luce interno anta superiore a 1290 mm) e meccanismi portalamelle
- > Fermabalcone stilizzato
- > Spazzolino
- > Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul trattamento delle superfici

Varianti disponibili

- > Finestra e porta finestra con battuta su 4 lati fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta. La dotazione è quella di serie.
- > Finestra e porta finestra con telaio a zeta da 12-30-65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore. La dotazione comprende cerniere a scomparsa in sostituzione delle bandelle a scomparsa.
- > Finestra e porta finestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta e profilo aggiunto interno anta. La dotazione comprende bandelle a vista in sostituzione delle bandelle a scomparsa.

N.b. la dotazione standard è fornita di colore nero