



Sistemi intelligenti adatti a piccole e grandi superfici



Bilico

Le finestre con apertura a bilico rappresentano una soluzione ottimale in ambienti che necessitano di frequenti ricambi di aria. Questi sistemi consentono la pulizia del serramento con una semplice manovra, sia nella parte interna che esterna. Utilizzato anche per le grandi aperture, il bilico, con la sua presenza discreta, favorisce lo stile abitativo minimal e i panorami esterni

PVC

Bilico

D&V
SERRAMENTI



Bilico aperto vista frontale



Bilico aperto vista laterale

- Ⓔ Componenti **antiefrazione**
- 🔊 Ottimo isolante **termico e acustico**
- ↕ Apertura **orizzontale**
- 🔒 Portata cerniere **fino a 200 kg**
- 🔄 Anta totalmente **ribaltabile**
- 🔒 Guarnizioni **n.2 in EPDM**





Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Posizione delle guarnizioni	UNA SUL TELAIO PIÙ UNA SULL'ANTA
Possibile spessore del vetro	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Profondità di base del telaio	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Sezioni del telaio	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	A BILICO
Chiusura anta semifissa	NON ESISTE SEMIFISSA
Vetrocamera standard	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Canalina	WARM EDGE GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MANIGLIA (SEGUE COLORE PROFILO) IN ALLUMINIO: BIANCA, INOX, NERA
Coperture standard	COPERTURE: BIANCHE, INOX, NERE (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	NON ESISTE IN VERSIONE PF
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	NO
Prestazioni nodo Uf	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA